

SDS No. 03-101

安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報																											
製品名	やに入りはんだ SWAシリーズ																										
会社名	株式会社エンジニア																										
住所	大阪市東成区東今里2-8-9																										
担当部門及び担当者名	資材部																										
電話番号	06-6974-5550																										
緊急時の電話番号	06-6974-0028																										
ファクシミリ	06-6974-5661																										
メールアドレス	maidomaido@engineer.jp																										
問い合わせ可能時間帯	8:30 ~ 17:00 (日本時間)																										
2. 危険有害性の要約																											
ラベル要素																											
絵表示																											
注意喚起語	危険																										
危険有害性情報	遺伝性疾患のおそれの疑い。発がんのおそれの疑い。 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。 長期又は反復ばく露による造血系、腎臓、中枢神経系、 末梢神経系、心血管系、免疫系の障害。																										
注意書き																											
安全対策	粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 適切な保護具を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。																										
応急措置	皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。																										
保管	換気の良い場所で保管すること。																										
廃棄	法令に従って行うこと。																										
物理化学的の危険性	<table> <tbody> <tr> <td>火薬類</td><td>分類対象外</td></tr> <tr> <td>可燃性・引火性ガス</td><td>分類対象外</td></tr> <tr> <td>可燃性・引火性エアゾール</td><td>分類対象外</td></tr> <tr> <td>支燃性・酸化性ガス</td><td>分類対象外</td></tr> <tr> <td>高圧ガス</td><td>分類対象外</td></tr> <tr> <td>引火性液体</td><td>分類対象外</td></tr> <tr> <td>可燃性固体</td><td>区分外</td></tr> <tr> <td>自己反応性化学品</td><td>分類対象外</td></tr> <tr> <td>自然発火性液体</td><td>分類対象外</td></tr> <tr> <td>自然発火性固体</td><td>区分外</td></tr> <tr> <td>自己発熱性化学品</td><td>区分外</td></tr> <tr> <td>水反応可燃性物質</td><td>区分外</td></tr> <tr> <td>酸化性液体</td><td>分類対象外</td></tr> </tbody> </table>	火薬類	分類対象外	可燃性・引火性ガス	分類対象外	可燃性・引火性エアゾール	分類対象外	支燃性・酸化性ガス	分類対象外	高圧ガス	分類対象外	引火性液体	分類対象外	可燃性固体	区分外	自己反応性化学品	分類対象外	自然発火性液体	分類対象外	自然発火性固体	区分外	自己発熱性化学品	区分外	水反応可燃性物質	区分外	酸化性液体	分類対象外
火薬類	分類対象外																										
可燃性・引火性ガス	分類対象外																										
可燃性・引火性エアゾール	分類対象外																										
支燃性・酸化性ガス	分類対象外																										
高圧ガス	分類対象外																										
引火性液体	分類対象外																										
可燃性固体	区分外																										
自己反応性化学品	分類対象外																										
自然発火性液体	分類対象外																										
自然発火性固体	区分外																										
自己発熱性化学品	区分外																										
水反応可燃性物質	区分外																										
酸化性液体	分類対象外																										

健康に対する有害性	酸化性固体	分類対象外
	有機過酸化物	分類対象外
	金属腐食性物質	分類できない
	急性毒性(経口)	分類できない
	急性毒性(経皮)	区分 5
	急性毒性(吸入:ガス)	分類できない
	急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
	急性毒性(吸入:粉じん)	区分 4
	急性毒性(吸入:ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性・刺激性	区分 3
	目に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分 2 B
	呼吸器感作性	区分 1
	皮膚感作性	区分 1
	生殖細胞変異原性	区分 2
	発がん性	区分 2
	生殖毒性	区分 1 A
	特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)	分類できない
	特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)	区分 1 (造血系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、心血管系、免疫系)
環境に対する有害性	吸引性呼吸器有害性	分類できない
	水生環境急性有害性	区分 2
	水生環境慢性有害性	区分 2
3. 組成、成分情報		
单一製品、混合物の区分 物質名 別名 化学式 官報公示整理番号 成分又は含有量 (濃度または濃度範囲) 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 C A S N o . 国連分類及び国連番号	混合物	
	やに入りはんだ	
	脂入りはんだ	
	脂入り半田	
	S n 6 0 P b 4 0	
	S n – P b 、 C ₂ O H ₃ O O ₂	
	フランクス成分のガムロジン、ウッドロジンは天然物で対象外。	
	錫 5 8 . 2 %	
	鉛 3 8 . 8 %	
	フランクス 3 . 0 %	
4. 応急措置		
皮膚に触れた場合	多量の水と石鹼でよく洗う。皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受ける。	
	気分が悪い時は、医師に連絡する。	

目に入った場合	汚染された衣類を再使用する前に洗濯する。 直ちに流水で十分に洗眼し、医師の手当を受ける。目を擦ったり、固く閉じない。
飲み込んだ場合	多量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の手当を受ける。
吸入した場合	新鮮な空気の場所に移し、安静にする。
作業後	取り扱い後は、うがいをし良く手を洗うこと。 作業衣は清潔にする。
予想される急性症状及び発発性症状	胃痙攣、し眠、頭痛、吐き気、嘔吐、脱力感、喘鳴、蒼白、ヘモグロビン尿症、虚脱。
最も重要な兆候及び症状	情報なし。
医師に対する特別注意事項	医学的な経過観察が必要である。
5. 火災時の措置	
消火剤	小火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災：散水、噴霧水、通常の泡消火剤 但し、はんだが溶融している場合には、注水禁止。
特有の危険有害性	火災によって刺激性又は毒性のガスまたはヒュームを発生するおそれがある。蒸気に注意。 特有の消火方法：危険でなければ火災区域から容器を移動する。
消火を行う者の保護	消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。
6. 漏出時の措置	
人体に対する注意事項	作業者は適切な(常温ではゴム又はプラスチック製、高温環境では熱を伝えにくい軍手などの手袋、防塵マスク等)保護具を着用すること。粉塵等、飛散しない様に回収して、下記の廃棄法に従って処理する。 溶融状態で漏出した際は、漏出したはんだが接している電気製品の電源を断ち、はんだが固まつた後に除去する。 除去後、必ず電気製品がショートしていないかを確認する。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離し、関係者以外の立ち入りを禁止する。 眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。
環境に対する注意事項	河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。
回収、中和	漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。
封じ込め及び浄化の方法・機材	危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策	すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止) 床面に残るとする危険性があるため、こまめに処理する。
7. 取り扱い及び保管上の注意	
取り扱い	
安全取り扱い注意事項	周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 火災の場合に爆発する危険性あり、区域より退避させること。 粉碎、衝撃、摩擦のような乱暴な取扱いをしないこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 眼に入れないこと。 粉じんを吸いしないこと。

	<p>ヒュームを吸入しないこと。 ミストを吸入しないこと。 スプレーを吸入しないこと。 手袋、防塵マスクを着用する。 溶融する炉には、局所排気装置を取り付け、換気をよくする。 環境への放出をさけること。 取扱い後はよく手を洗うこと。</p> <p>「8. 暴露防止及び保護処置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 「8. 暴露防止及び保護処置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。 「10. 安定性及び反応性」を参照。</p>
保管	<p>保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。 保管場所は禁煙とすること。 酸化剤から離して保管すること。 冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。 施錠して保管すること。</p> <p>技術的対策は必要としない。 「10. 安定性及び反応性」を参照。</p> <p>包装、容器の規制はないが段ボール箱の様な輸送又は貯蔵中に起こる汚染又は損傷を防ぐことが可能な容器包装に入れる。</p>
8. 暴露防止及び保護処置	<p>管理濃度 許容濃度</p> <p>鉛 0. 05 mg/m³ ACGIH TWA(2005年版) 錫 2. 0 mg/m³ 鉛 0. 05 mg/m³ 日本産業衛生学会勧告値(2005年版) 鉛 0. 1 mg/m³</p> <p>設備対策</p> <p>屋内作業場において、自然換気が不十分な場合におけるはんだ付け作業を行う場合には、局所排気装置又は全体換気装置を設置する。</p> <p>保護具</p> <p>呼吸器の保護具 手の保護具 眼の保護具 皮膚及び身体の保護具</p> <p>防塵マスク又は煙気用防毒マスクを着用する。 常温ではゴム又はプラスチック製、高温環境では熱を伝えにくい軍手などの適切な手袋を着用すること。 眼、顔面用保護具を着用すること。 耐火性を有した適切な保護衣を着用すること。</p> <p>衛生対策</p> <p>取り扱い後は良く手を洗うこと。</p>
9. 物理・化学的性質	
外観	銀色、線状固体

比重	はんだ合金 約8.5(20°C)
融点	はんだ合金 液相線 約190°C 固相線 約183°C
沸点	データなし
引火点	該当しない
爆発範囲	該当しない
蒸気密度(空気=1)	データなし
溶解性	はんだ合金は、強酸、強アルカリに可溶、冷水にわずかに溶解。 フラックスは、アルコール、ベンゼン、エーテル、氷酛酸、二硫化炭素に易溶。
臭気	フラックスはいがらっぽい特徴的な臭気。
臭いのしきい値	データなし
pH	データなし
オクタノール/水分配係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
蒸発速度(酢酛ブチル=1)	該当しない
難燃性(固体、ガス)	該当しない
粘度	データなし
10. 安定性及び反応性	
引火性	データなし
安定性	乾燥空气中では、変色しやすく安定であるが、湿度が高い雰囲気下では表面が変色する。
危険有害反応可能性	通常の条件では危険有害な反応は起こらない。 酸、アルカリに溶解する。
避けるべき条件	常温でフッ素塩素や臭素に侵される。 粉末や顆粒状で空気と混合すると、粉じん爆発の可能性がある。 温度 強熱(327°C以上)は可能な限り避ける。 圧力 融点以上の温度環境では、溶融したはんだ合金が容器より吹き出る場合がある。 光 データなし 衝撃 融点以上の温度環境では、溶融したはんだ合金がこぼれ出る場合がある。
混触危険物質	酸化剤
危険有害な分解生成物	強熱すると有害な PbO(327°C以上)等の煙霧及び蒸気を発生する場合がある。
11. 有害性情報	
急性毒性	はんだ合金 0.5g 吸収(Pb)/ヒト。四肢の麻痺が特徴で、顔面蒼白、嘔吐、下痢、血便、脈頻、肝障害を起こし、1~2日で死亡。 フラックス 経口：ラット LD50 値：7800mg/kg、8400mg/kg 及び 7600mg/kg に基づき、区分外とした。 経皮：ウサギ LD50 値：約2500mg/kg 及び >2500mg/kg に基づき、約2500mg/kg を採用して区分5とした。 皮膚に接触すると有害のおそれ(経皮)

	<p>吸入(粉じん) : ラット LC50(6時間)値 : 約1.5mg/L(4時間換算値 : 約2.3mg/L)に基づき、区分4とした。</p> <p>吸入すると有害(粉じん)</p>
皮膚腐食性・毒性	<p>はんだ合金</p> <p>皮膚に接触すると皮膚炎や皮膚の変色を起こす事がある。</p>
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	<p>フランクス</p> <p>ラットを用いた皮膚刺激性試験において軽度刺激性であったとの記述から、区分3とした。</p> <p>軽度の皮膚刺激</p> <p>はんだ合金</p> <p>情報なし。</p>
呼吸器感作性又は皮膚感作性	<p>フランクス</p> <p>ラットを用いた眼刺激性試験において軽度刺激性であったとの記述から、区分2Bとした。</p> <p>眼刺激。</p> <p>はんだ合金</p> <p>蒸気を吸引すると目・鼻を刺激し金属熱を起こす事がある。</p>
生殖細胞変異原性	<p>フランクス</p> <p>呼吸器感作性 : 日本職業・環境アレルギー学会で感作性化学物質にリストアップされていることから、区分1とした。なお、日本産業衛生学会では気道感作生物質第1群に分類されている。</p> <p>吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ。</p> <p>皮膚感作性 : 日本接触皮膚炎学会でロジン(Rosin ← Colophony)を皮膚感作性生物質に分類しているほか、ACGIHでSEN、日本産業衛生学会で皮膚感作性生物質第1群、DFGでSHに分類されており、アレルギー性接触皮膚炎の症例報告があることから、区分1とした。アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ。</p>
慢性毒性	<p>鉛関連労働者の末梢血リンパ球における染色体異常に関してはそう反する結果が得られているが、鉛そのものに染色体異常/小核誘発作用があるとの記述文献がある。</p>
特定標的臓器・全身毒性	<p>0.5mg 吸収(Pb)/日以上吸収すると、疲労、頭痛、四肢感覚障害、痙攣、排尿障害等を起こす恐れがある。</p> <p>単回暴露 : ICS C(2004)では錫の粉塵によって気道に違和感を生ずる可能性があることを情報として提供している。一般的な粉じんの物理的作用に基づく影響とみられるので、GHS分類での気道刺激性に該当しないと判断。</p> <p>鉛において、ヒトでの急性中毒では腎機能障害が認められたとの症例報告があるが、同じ出典に、その後の疫学調査では、腎障害は無かったとの記述がある。</p> <p>反復暴露 : EHCCの2データにより、金属すずを扱う労働者にじん肺症がみられたことにより、区分1(肺)と考える。</p> <p>また鉛において、標的臓器群は造血系、神経系、腎臓及び心血管系であるとの記述、ヒトばく露例でヘム合成阻害、腎症、脳疾患が認められるとの記述、ヒトばく露例で末梢神経及び中枢神経機能に影響があるとの記述、ヒトばく露例で高血圧など心臓血管系に影響があるとの記述、ヒトばく露例で免疫抑制作用がみられるとの記述から、</p>

	<p>標的臓器は造血系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、心血管系及び免疫系と考えられ、いずれも区分 1とした。E H Cに甲状腺又は副腎機能低下の症例報告があるとの記述があるが、いずれも 1970 年以前の症例報告で、その後は同様の報告がなく、D F G O Tには甲状腺に影響がないとの記述もあることから、甲状腺と副腎が標的臓器とは考えられなかった。</p> <p>はんだ合金として、長期又は反復ばく露による、造血系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、心血管系及び免疫系の障害(区分 1)とした。</p> <p>発ガン性 鉛が 2B、A3、EPA で B2、IARC グループ 2B(ヒトに対して発がん性があるかもしれない)分類されている。</p> <p>変異原性 データなし。</p> <p>生殖毒性 鉛において、ヒトばく露例で精子形成に影響があるとの記述文献があり、E H C の女性職業暴露例で排卵機能障害がみられたとの記述から区分 1A とした。</p> <p>吸引性呼吸器有害性 データなし。</p> <p>摂取有害性 誤って大量に飲み込んだり、蒸気や粉じんが口中の唾液に溶けたり汚れた手のまでの飲食によって摂取されると、鉛中毒(便秘、疝痛、関節痛、伸筋麻痺や歯茎の線状変色)になる可能性がある。</p>
1 2. 環境影響情報	
水生環境急性有害性	<p>フラックス 甲殻類(オオミジンコ)の 48 時間 EC₅₀ = 4.5 mg/L から、区分 2 とした。</p> <p><u>水生生物に毒性。</u></p>
水生環境慢性有害性	<p>フラックス 急性毒性が区分 2、急速分解性がなく BOD による分解度： 36-48 %、生物蓄積性が不明であることから、区分 2 とした。</p> <p>長期的影響により水生生物に毒性。</p>
1 3. 廃棄上の注意	
残余廃棄物	<p>廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。</p>
汚染容器及び包装	<p>廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。</p> <p>容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従つて適切な処分を行う。</p> <p>空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。</p>
1 4. 輸送上の注意	
国際規制	<p>海上規制情報 非危険物 航空規制情報 非危険物</p>
国内規制	<p>陸上規制情報 非該当 海上規制情報 非危険物 航空規制情報 非危険物</p>

特別の安全対策	運搬に際しては、転倒、落下及び損傷がない様に積み込み、荷崩れ防止を確実にする。
15. 適用法例 労働安全衛生法 大気汚染防止法 水質汚濁防止法 土壤汚染対策法 P R T R法 科学的安全性事前評価	鉛中毒予防規則 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (施行令第18条の2別表第9) すず及びその化合物 鉛及びその無機化合物 (令1条) 有害物質(鉛及びその化合物) (令2条) 有害物質(鉛及びその化合物) (令1条) 特定有害物質(鉛及びその化合物) 鉛(第1種 政令番号 304) はんだ合金としては未評価のため、構成成分ごとの科学的安全情報を参考とした。
16. その他 参考文献	化学大辞典 共立出版 15509の化学商品 化学工業日報社 中央労働災害防止協会安全衛生情報センター化学物質情報: http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/kag/ankg00.htm http://www.jaish.gr.jp/anzen_pg/GHS_MSD_DET.aspx http://www.jaish.gr.jp/anzen/gmsds/1014.html 経済産業省: http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/4.html European Commission: http://ec.europa.eu/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_en.htm 記載内容のうち、危険、有害性の評価は必ずしも十分ではなく、取り扱いは十分注意して下さい。

発行日：2020年3月19日